

LET'S GET STARTED

Merkblatt FRED-Serie

Befolgen Sie bitte folgende Punkte bevor Sie mit dem Grillen loslegen:

1 Überprüfen Sie den korrekten Aufbau des Grills.

- Stellen Sie sicher, dass alle vormontierten **Schrauben** gut festgezogen sind.
- Lösen Sie die **Transportsicherung** des Gasschlauchs unter der Frontblende des Grills.
- Sollten die Brenner auf der Rückseite des Kontrollpanels nicht fest an den Gasdüsen sitzen, lösen Sie die **Sicherungsklammern** und positionieren Sie sie neu.

2 Stellen Sie sicher, dass alle gasführenden Teile dicht sind.

- Führen Sie einen Leck-Test durch, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Achten Sie dabei besonders auf die **Verbindung** von:

Hauptverteiler
(Gasleitung aus Metall) → Gasschlauch
(orange) → Druckminderer → Gasflasche

3 Brennen Sie den Grill inkl. Gussrosten vor dem ersten Gebrauch ein.

- Gusseisenroste mit milder Seifenlauge reinigen, gut **abwaschen und trockenwischen**.
- **Fetten Sie die Roste gut ein.** Verwenden Sie dazu ein unraffiniertes Öl oder Fett mit einem niedrigen Rauchpunkt - auf keinen Fall Olivenöl der Molkeprodukte!
- Legen Sie die Roste in den Grill und lassen Sie ihn 45 Minuten **auf höchster Stufe** ohne Grillgut einbrennen. Anschliessend mit einer Edelstahl-Grillbürste über die Roste schrubben.

Reinigungs-Tipp:

- Reinigen Sie die Außenseiten des Grills mit einem weichen **Baumwolltuch, warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel**. Wenn der Grill ein **Holzschnieidebrett** in petto hat, sollten Sie es immer an einem **trockenen und warmen Ort** aufbewahren. Durch Feuchtigkeit und Witterung kann es sich sonst ausdehnen und/oder Schimmel ansetzen.

LET'S GET STARTED

Fiche d'information série FRED

Veuillez lire attentivement les points suivants avant votre première grillade:

1 Contrôlez l'assemblage du gril

- Assurez-vous que toutes les vis préinstallées sont bien serrées.
- Ôtez la sécurité de transport du tuyau de gaz sous le panneau avant du gril.
- Si les brûleurs à l'arrière de la console de contrôle ne sont pas bien fixés aux tuyères d'alimentation en gaz, desserrez les pinces de retenue et replacez-les correctement.

2 Assurez-vous que tous les éléments conducteurs de gaz sont étanches.

- Veuillez faire un test d'étanchéité conformément au mode d'emploi.
Il convient notamment de contrôler les raccordements suivants:

Conduite de gaz principale (en métal) → tuyau de gaz (orange) → détendeur → bouteille de gaz

3 Faites chauffer votre barbecue et les grilles avant le premier usage.

- Nettoyez les grilles en fonte avec une solution savonneuse douce, rincez et essuyez soigneusement.
- Huilez les grilles.** À cet effet, utilisez de l'huile non raffinée ou une matière grasse avec un point de fumée bas. N'utilisez ni huile d'olive ni graisses issues de produits laitiers!
- Reposez les grilles dans le barbecue et laissez chauffer au maximum pendant 45 minutes à vide. Puis frotter les grilles avec une brosse en acier chromé.

Conseils de nettoyage:

- Nettoyez les côtés extérieurs du gril avec un chiffon doux en coton, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle. Certains modèles sont livrés avec une planche à découper en bois: celle-ci doit être conservée à un endroit sec et chaud afin d'éviter la dilatation et les moisissures causées par l'humidité et les intempéries.